

Zestaw do odpowietrzania hamulców rowerowych



Cena: 26,37 PLN

Opis słownikowy

Producent

Revento

Opis produktu

Cechy:

- Szeroka kompatybilność - Pasuje do hamulców Shimano, Magura, SRAM, Tektro, Avid i wielu innych – do MTB i rowerów szosowych.
- Kompletny zestaw akcesoriów - W zestawie znajduje się aż 10 końcówek odpowietrzających, strzykawka, lejek, wężyki, dystansery, klucze.
- Łatwe i szybkie użycie - Ergonomiczna budowa strzykawki i ulepszony lejek pozwalają na prosty, bezproblemowy serwis nawet w warunkach domowych – bez potrzeby wizyty w serwisie.

UNIWERSALNA KOMPATYBILNOŚĆ

- Zestaw współpracuje z każdym systemem hamulcowym, jaki możesz mieć w rowerze:
- Shimano (Deore, XT, SLX, Dura-Ace) SRAM (Guide, Level, G2) Magura (MT, MT Trail) Tektro & Avid (Elixir, BB) Hope i inne systemy
- Niezależnie od tego, czy jeździsz na rowerze MTB, gravelowym, szosowym czy elektrycznym (e-bike), dzięki 10 precyzyjnym adapterom zestaw zapewni Ci szybkie, wygodne i skuteczne odpowietrzanie układu hamulcowego.

DLACZEGO ODPOWIETRZANIE HAMULCÓW JEST WAŻNE?

Odpowietrzanie hamulców to proces usuwania pęcherzyków powietrza z układu hamulcowego. Obecność powietrza sprawia, że

hamulce działają słabiej, stają się "miękkie" i tracą skuteczność.

Dzięki temu zestawowi:

- wymienisz zużyty olej hamulcowy na świeży,
- usuniesz powietrze z przewodów hamulcowych,
- przywrócisz pełną siłę i precyzję hamowania w układach tarczowych.
- Regularne odpowietrzanie poprawia działanie układu hamulcowego i wydłuża jego żywotność.

JAKICH PŁYNÓW UŻYWAĆ Z ZESTAWEM?

Zestaw jest uniwersalny i można go używać zarówno z:

- Olej mineralny – stosowany w hamulcach Shimano, Magura, Tektro, TRP, Clarks.
- Płyn DOT – używany w hamulcach SRAM, Avid, Hope, Formula.

Ważne zasady:

- Nie mieszaj oleju mineralnego z płynem DOT! – to uszkadza uszczelki hamulców.
- Używaj zawsze płynu zalecanego przez producenta Twoich hamulców.
- Zestaw nie zawiera płynu – użyj odpowiedniego dla swojego modelu hamulców.

SPIS KOŃCÓWEK W ZESTAWIE

- M5x0,8 – Formula
- M6x1,0 – Tektro
- M6x0,75 – Zaciski SRAM
- M5x0,8 – Dźwignie Shimano, AVID, Hope
- M6x1,0 – Tektro
- M4x0,7 – Uniwersalne
- M5x0,8 – Dźwignie Shimano (lejek), AVID, Hope (lejek)
- M6x0,75 – Dźwignie Magura MT (lejek)
- M6x1,0 – Tektro
- M7x0,75 – Dźwignie szosowe Shimano (klamkomanetki)

ŁATWY MONTAŻ

1. Dobierz końcówkę – wybierz adapter pasujący do Twojego hamulca.
2. Podłącz strzykawkę lub lejek – zamocuj i wypełnij świeżym olejem.
3. Zabezpiecz tłoczki – użyj klocka dystansowego.
4. Wypchnij powietrze – przepompuj olej przez układ.
5. Zamknij układ i wyczyść – usuń zużyty olej, oczyść hamulec.

W ZESTAWIE:

- Strzykawka 25 ml z uchwytami
- Butelka na zużyty olej z uchwytem
- Lejek z zatyczką
- Stojak na końcówki i lejek

- 10 adapterów odpowietrzających
- 2 elastyczne wężyki
- 3 klocki dystansowe
- 2 gumki recepturki
- Klucz płaski + klucz torx
- Osłona na tarczę hamulcową
- Para rękawic ochronnych
- Pudełko transportowe

Galeria



