

Zmywacz do emulsji i innych środków nabłyszczających Cleanlux 500 ml



Cena: 8,35 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym 15 sztuk

Producent Lakma

Opis produktu

Cleanlux Zmywacz do Sidolux-u 500 ml

Składniki

5%< anionowe środki powierzchniowo czynne

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Zmywacz

Marka
Cleanlux

Cechy
usuwa warstwy Sidolux-u, odtłuszcza, gruntownie czyści, usuwa powłoki nabłyszczające, drewno, panele, PVC, kamień

Marka producenta
Marka: Lakma

Marka standaryzowana
Marka: Cleanlux

Adres firmy
ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice

Opis produktu

- Usuwa zanieczyszczone i nawarstwione powłoki Sidolux Ochrona i połysk oraz inne środki nabłyszczające. - Gruntownie czyści podłogi. - Odtłuszcza nowe powierzchnie: panele, wykładziny PVC, linoleum, gres, kamień i terakotę.

Pozostałe informacje

PKWiU: 20.41.44.0

Nazwa firmy

LAKMA STREFA Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich

Green Dot

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Usuwanie powłok środków nabłyszczonych: 1. Przygotować roztwór w rozcieńczeniu 1:3 do 1:5 z wodą - 1 część Cleanlux na 3 (lub 5) części wody - w zależności od grubości nabłyszczanej powłoki. 2. Nanieść roztwór na czyszczone powierzchnie. Odczekać kilka minut w zależności od grubości nabłyszczanej powłoki (nie dopuścić do wyschnięcia roztworu). 3. Następnie szorować powierzchnię szczotką. 4. W razie potrzeby powtórzyć czynność, aż do całkowitego usunięcia powłoki. 5. Wyczyszczonej powierzchnię starannie przemyć wodą i nałożyć nową warstwę Sidolux-u. Uwaga! W przypadku paneli i parkietów stosować na powierzchnie lakierowane z wyjątkiem przeciwwskazań producentów. Nie moczyć parkietów i paneli. Nie stosować na drewnie woskowanym i olejowanym. Nie używać tej samej ścierki lub mopa do zmywania preparatem Cleanlux i do nabłyszczania powierzchni. Gruntowne czyszczenie podłóg i odtłuszczenie nowych powierzchni: Wlać 50 ml płynu do 5 l ciepłej wody i przemyć powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5°C do +30°C. Najlepiej zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji.

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Warunki przechowywania

Min. temp. °C: 5

Maks. temp. °C: 30

Rozmiar opakowania

500

Jednostka (tekst opisowy)

ml

Informacje o recyklingu

Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania

Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy: 500

Wymiar

Wymagana wysokość na półce: 236

Wymagana szerokość na półce: 92

Wymagana głębokość na półce: 47

Waga

Waga brutto: 572

Jednostka sprzedażowa

Wysokość: 236

Szerokość: 92

Głębokość: 47

Adres producenta

LAKMA STREFA Sp. z o.o. ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice

Adres zwrotny

LAKMA STREFA Sp. z o.o. ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice tel. +48 324353188 www.sidolux.pl e-mail: lakma.strefa@lakma.com

Telefon kontaktowy

+48324353188

Email kontaktowy

lakma.strefa@lakma.com

Adres internetowy

www.sidolux.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Zawiera: Ethanoloamina. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 - Działa drażniąco na skórę. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Języki na opakowaniu

polski

Regulacje CLP

działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Język produktu

Język danych: polski

Główny język opisu: polski

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna: Zmywacz do Sidolux-u